



Secchi e Piastrella



SISTEMI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA



Secchi

FERRACIN GROUP, sempre nell'ottica di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche in plastica per l'edilizia, propone una gamma di prodotti complementari adatti per le più diverse esigenze costruttive.



Caratteristiche e Vantaggi

SECCHIO TOP è l'articolo di punta della linea secchi muratore.

È il più sicuro, antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in PE.

Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm.

Grazie alla sua "scatolina" laterale permette di nascondere il riccio del manico in modo da evitare qualunque appiglio. È disponibile nel colore blu ma a richiesta è possibile averlo in tutti i colori e può essere personalizzato con il proprio marchio.




SECCHIO PLUS è l'articolo intermedio della linea secchi muratore.

Antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in PE.

Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm.

È disponibile nei colori rosso e giallo ma a richiesta è possibile averlo in tutti i colori e può essere personalizzato con il proprio marchio.





Piastrella

PIASTRELLA è la soluzione in plastica per realizzare pavimentazioni interne ed esterne, in modo pratico e veloce. I moduli sono leggeri e la loro posa in opera risulta estremamente semplificata grazie all'incastro autobloccante. Ugualmente rapida si presenta la rimozione della pavimentazione, con la possibilità di successivi riutilizzi. PIASTRELLA, che **misura cm 20x40x5,5** di altezza, può essere sagomata con facilità quando necessario, senza perdita di stabilità da parte dei moduli tagliati. Ogni elemento dispone di una superficie forata per garantire un **perfetto drenaggio**. Il materiale di composizione conferisce agli elementi elevati valori di **resistenza alla compressione, all'invecchiamento dovuto agli agenti atmosferici e all'aggressione da parte di agenti chimici**.

Questo tipo di pavimentazione è particolarmente indicata al di sopra delle coperture piane impermeabilizzate, a protezione dello strato impermeabile e di quello isolante, o nei casi di coperture del tipo "tetto rovescio" per proteggerle e renderle pedonabili. Nel preservare lo strato di copertura "PIASTRELLA" contribuisce anche al **miglioramento della resistenza termica totale e dell'assorbimento acustico dell'intero pacchetto di copertura**.

Colori

PIASTRELLA è prodotta nei colori TERRACOTTA, GRIGIO, VERDE.

Applicazioni

Le applicazioni possibili sono numerose, oltre a quelle sopra menzionate. PIASTRELLA, è perfetta per realizzare aree pavimentate in ambienti esterni, ma non è escluso il suo utilizzo in ambienti interni, considerata la sua gradevolezza estetica e la facilità di pulizia. Inoltre, la rapidità di posa / smontaggio, la rendono una soluzione intelligente per l'esecuzione di pavimentazioni provvisorie, come nel caso di manifestazioni.

- AREE DI IMPIANTI POLISPORTIVI E PISCINE
- AREE DI STABILIMENTI BALNEARI E CAMPEGGI
- ARREDO URBANO
- DEHORS DI BAR E RISTORANTI
- FIERE E AREE ESPOSITIVE
- GIARDINI, TERRAZZE E BALCONI





Secchi

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DIAMETRO SECCHIO	DIAMETRO MANICO	IMBALLO (pz/bancale)	DIMENSIONI BANCALE (cm)
SECCHIO PLUS	36 cm	7 mm	810	110 x 130 x 235
SECCHIO TOP	36 cm	7 mm	630	110 x 130 x 235

Piastrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	MISURE (cm)	PESO (Kg/mq)	IMBALLO (pz/bancale)	mq/bancale	DIMENSIONI BANCALE (cm)
PE/PP	20 x 40 x 5,5	13	480	38,4	120 x 80 x 250

Voce di capitolato e schede tecniche reperibili sul nostro sito internet www.ferracingroup.it



FERRACIN GROUP S.R.L.

VIA STATALE, 10/S 25011 PONTE S. MARCO - CALCINATO
BRESCIA - TEL 030 2120292 - FAX 030 2129801
P.IVA - C.F. 03539080980 - CAP. SOCIALE € 150.000,00
WWW.FERRACINGROUP.IT - INFO@FERRACINGROUP.IT